



MNL-BLUE S® Ultrasonische Luchtbevochtiger



Comfortabel en decentraal inzetbaar.

Een prettig klimaat is nu eenvoudig te realiseren met de MNL-BLUE-S® ultrasonische luchtbevochtiger. Deze ultrasonische luchtbevochtiger is de eerste telg uit de nieuwe BASIC lijn. Waarbij basic alleen naar de uitvoering verwijst want verder is de MNL-BLUE-S® uiteraard van alle comfort voorzien.

Het begint direct al met het installatiegemak, of eigenlijk "plaatsingsgemak". Plaats de MNL-BLUE-S® liefst centraal in de ruimte, netspanning aansluiten, de leidingen voor de water toe- en afvoer insteken en u bent klaar voor gebruik. Met een enkele schakelaar kiest u voor direct vernevelen terwijl u met een optionele hygrostaat de unit volautomatisch kunt laten werken. Vanzelfsprekend wordt het water automatisch bijgevuld. U heeft hier geen omkijken meer naar.

Hoeveel vocht er aan een ruimte dient te worden toegevoegd is afhankelijk van meerdere factoren. Toch kan gemiddeld genomen worden gezegd dat de MNL-BLUE-S® geschikt is voor ruimtes tot ca 150-200m³. Mocht er onverhoopt te weinig vocht worden toegevoegd, is de capaciteit eenvoudig uit te breiden met een tweede MNL-BLUE-S®.

Omdat de MNL-BLUE-S® voor de wateraansluiting uitsluitend flexibele leidingen gebruikt, zijn deze eenvoudig en gemakkelijk uit het zicht weg te werken, bijvoorbeeld achter een zogenaamde holle plint.

Voor serverruimte, clean-room, kantoor of laboratorium, kortom overal waar bevochtiging een essentieel onderdeel is voor de juiste luchtkwaliteit, worden onze luchtbevochtigers ingezet. Ook in print-shops, productiebedrijven, musea en fotostudio's bent u met de MNL-BLUE-S® verzekerd van een efficiënte luchtbevochtiger. Tevens draagt de juiste luchtvochtigheid in de vitrine van groente, fruit, kaas en noten bij aan een hogere kwaliteit en een frissere uitstraling en verkoop van uw product.

Het gebruik van osmose-water staat garant voor een lange levensduur van de MNL-BLUE-S® en zorgt er tevens voor dat kalk en tot 99% van alle bacteriën worden afgevangen en niet worden verneveld.

De voordelen op een rij;

- Uw eigen comfortabele klimaat
- Eenvoudig te plaatsen
- Uitsluitend flexibele leidingen
- Zeer eenvoudige bediening
- Aansturing handmatig of via een externe hygrostaat
- Ideaal voor lokale oplossingen en regelbaar per unit/vertrek
- Praktisch onzichtbaar op te stellen



voorbeeld opstelling, (achter de bank)

Technische specificaties van de MNL-BLUE-S®	
Afmetingen (h x d x b)	245 x 255 x 490 mm
Minimaal benodigd vloeroppervlak (d x b)	190 x 440 mm
Gewicht	5.0Kg
Voedingsspanning	90-264VAC 50-60 Hz
Maximaal opgenomen vermogen	85 Watt
Waterdruk aanvoer	0,5-5 bar
Watertoevoerleiding	1/4 inch (snelkoppeling)
Waterafvoerleiding	3/8 inch (snelkoppeling)
Opbrengst bij vrije uitblaas	13,2 Liter/24uur
Druppelgrootte	< 5 µm
Omgevingstemperatuur	0,5°C tot 40°C
Luchtverplaatsing vrije uitblaas	ongeremd luchtvolume 18 m³/h
Maximaal Geluidsniveau	28 dB(A) (1 meter)
Aansturing	Handmatig / Hygrostaat (optioneel)

MicroNevel

Havinghastraat 15
1817 DA Alkmaar
Nederland

T : 072 - 564 70 97
F : 072 - 562 40 44
E : info@micronevel.nl
W : www.micronevel.nl